

LAPAČ TUKU PLASTOVÝ - LTP

Lapače tukov slúžia na zachytávanie živočíšnych a rastlinných tukov a olejov z odpadových vôd kuchynských zariadení, vývarovní, spracovania mäsa a mäsových výrobkov a iných prevádzok, kde sa tieto látky v odpadových vodách vyskytujú.

POPIS

Vhodné – pre vyššie uvedené odpadové vody a vody obsahujúce jemné mechanické nečistoty z kuchynských prevádzok a mäsových výrobní.

Nevhodné – pre odpadové vody obsahujúce hrubé mechanické nečistoty, alebo vody, ktoré nie sú v súlade s predpismi o kanalizačnom poriadku. Taktiež pre odpadové vody z tých prevádzok, ktoré obsahujú tuky a oleje neodlučiteľné gravitačne!

Zakázané – pre splaškové odpadové vody a vody obsahujúce ropné produkty, fekálie, oleje minerálneho pôvodu a horľavé kvapaliny.

STAVEBNÁ REALIZÁCIA

LTP sa osadzuje na betónovú základovú dosku a postupne sa obsypuje a hutní triedenou zeminou. V prípade prejazdného vyhotovenia sa osadí betónová roznášacia doska a liatinové poklopy. LTP sa spúšťa do prevádzky naplnený!

ÚDRŽBA

- Vizualna kontrola zanesenia lapača tukovou vrstvou
- Pravidelné mechanické čistenie tukovej vrstvy

Typ	Kapacita		Rozmery [mm]		Počet nádrží	Potrubie d [mm]	Hmotnosť [kg]	objedn. číslo
	[l/s]	Porcie jedál / deň	Priemer	Výška				
LTP 1	1	100	1000	1000	1	75	55	45 35 01
LTP 2	2	200	1000	1500	1	110	83	45 35 02
LTP 4	4	400	1200	2000	1	100	126	45 35 03
LTP 7	7	700	1200	2000	2	160	180	45 35 04
LTP 10	10	1000	1200	2000	2	160	234	45 35 05

